



Rebotec

Solution distribuée par LITENA au Maroc

FICHE TECHNIQUE

Rebotec Waterproofing

Adjuvant hydrofuge pour béton et mortier

Édition 05/2026

LITENA

Rebotec Waterproofing

Adjuvant minéral hydrofuge à base cimentaire

Transforme le ciment et les agrégats en hydrofuges permanents — Origine Brésil

CE 1377/CPR/ADI-0007

Sans chlorures

Zéro COV

Non inflammable

Non toxique

DESCRIPTION

Rebotec Waterproofing est un adjuvant minéral à base cimentaire qui rend le ciment et les agrégats hydrofuges de manière permanente. Ajouté au béton lors de sa production (4 % du poids de ciment), il devient partie intégrante de la structure. Sans chlorures, sans COV, ne modifie pas la maniabilité du béton.

★ LE + LITENA

Solution préventive intégrée au béton. Rend la masse même du béton hydrofuge — protection durable des fondations, poutres, dalles et ouvrages enterrés sans risque de décollement ni vieillissement de couche surfacique.

PERFORMANCES CLÉS

−46 %

Absorption d'eau (EN 480-1)

4 %

Dosage / poids ciment

24 mois

Durée de conservation

0 %

Chlorures

AVANTAGES

- Devient partie intégrante du béton — durable
- Laisse respirer le béton
- Non toxique — ne modifie pas la potabilité
- Sans chlorures — compatible armatures
- Sans modification de slump
- Zéro COV — usage intérieur et extérieur
- Compatible bétons prêts à l'emploi et projetés

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Couleur	Gris
État physique	Solide / poudre
Densité relative	1,29 g/cm ³
Solubilité	Insoluble
Inflammabilité	Non inflammable
Absorption d'eau (avec Rebotec)	0,013 g/mm ²
Absorption d'eau (sans Rebotec)	0,024 g/mm ²
Résistance compression 28j	33,6 MPa

MISE EN ŒUVRE ET CONDITIONNEMENT

Application	Donnée
Domaines	Béton armé, précontraint, prêt à l'emploi, projeté, fondations
Dosage	4 % du poids de ciment (2 kg pour 50 kg)
Incorporation	Ajout au béton lors de sa production — mélange 5 min minimum
Température	Béton > 4 °C lors de l'ajout
Conditionnement	Sacs 1 kg, 10 kg ou Big Bag 1 tonne
Stockage / validité	Couvert, sec, ventilé — 24 mois

LOCALISATION

Voir sur Google Maps ↗

TÉLÉPHONE

+212 661-974057

SITE WEB

www.litena.ma



LITENA